

MAGNEFIX®

A SCANGRIP PRODUCT
-A FIRM GRIP

Med Magnefix är Ditt skruvstycke utan begränsningar!

Magnefix skyddsbackar i en kraftig aluminiumprofil med en legering som ger en hårdhet mellan koppar och bly. Prisma/rörbacken tillverkas i härdad aluminium. Profilen med magneten på insidan är rätvinklad och planparallell och passar till alla skruvstycken, även maskinskruvstycken.

Kan således användas både i produktion och monteringar.

De nya original Magnefix skyddsbackar har endast en magnet som ger en ännu bättre fasthållning. Den inbyggda speciella magneten fäster direkt på skruvstycket och är endast magnetisk mot skruvstycket. Det uppsamlas därför inga filspån på framsidan och uppspända ämnen magnetiseras ej.

MAGNEFIX finns i 13 längder;
75, 90, 100, 115, 120, 125, 135, 140, 150, 160, 165, 175 och 180 mm.

Skyddsbackar i aluminium, Typ N



Användes vid uppspänning av grova till mellanfina bearbetningsämnen.

Profilen i aluminium är speciallegerad till en hårdhet mellan koppar och bly. Den har 6 vågräta spår som fixerar ämnen även med oregelbunden form. Ett djupare spår i mitten säkrar uppspänning av runda ämnen. Vid uppspänning av koniska stift, kilar osv. kombineras denna typ med typ G.

Typ	Längd mm	Best nr	Förp.
100N	100	39810030	1
120N	120	39812030	1
140N	140	39814030	1
150N	150	39815030	1
160N	160	39816030	1

Skyddsbackar i aluminium, Typ T



Användes till uppspänning av oregelformade ämnen.

Planytan består av en elastisk filt som i stor omfattning tillpassar sig till ämnets form. De mest oregelformade ämnen hålls säkert fast av dessa specialbackar utan att de skadas.

Typ	Längd mm	Best nr	Förp.
150T	150	39815011	1

Skyddsbackar i aluminium, Typ G



Användes vid montering av olika delar, modellarbeten och tunnväggiga rör.

Typ G är en aluminiumprofil med syntetisk gummibeläggning, - hårdhet 70 shore A. Denna back håller fast ämnen med ett mycket litet tryck. Användes vid fina bearbetningar och montering. Kombinerat med typ N eller P, uppspännes t.ex. koniska delar.

Typ	Längd mm	Best nr	Förp.
140G	140	39814020	1
150G	150	39815020	1

Skyddsbackar i aluminium, Typ F



Användes vid bearbetning av finare ämnen. Kombinerat med typ G passar den till halvrunda ämnen med en plan sida.

Typ F är en aluminiumprofil med fiberbeklädning med fin struktur, vilket innebär att den kan användas vid uppspänning även där man behöver viss värmebehandling, tål 180 gr C.

Ger en säker uppspänning utan deformationer.

Typ	Längd mm	Best nr	Förp.
100F	100	39810010	1
115F	115	39811510	1
120F	120	39812010	1
125F	125	39812510	1
140F	140	39814010	1
150F	150	39815010	1

Skyddsbackar i aluminium, Typ P



Prismabackar/rörbackar framställda i härdad aluminium.

Backen har 3 lodräta spår med 120 gr vinkel. Överst har backen en 90 gr utskärning för plana ämnen att användas vid t.ex. uppmärkning. Den kan således användas som riktare av plana ämnen.

Vid vinkelskärning används endast en back då skruvstycket används som låsning för att undvika rörelse av uppspönt ämne, annars kan backen skadas.

Typ	Längd mm	Best nr	Förp.
100P	100	39810040	1
150P	150	39815040	1

MAGNEFIX polyuretan-backar.

Tillverkade av polyuretan med en hårdhet på 82 shore A. Polyuretan har bra egenskaper vid uppspanning av oregelformade ämnen, då det alltid återtar sin ursprungliga form efter en deformation.

Storlekar: 100, 125, 140, 150 och 160 mm

Skyddsbackar i polyuretan, plana med våffelmönster, Typ PUF



För fastspänning av plana ämnen.

De plana ytorna är kryssräfflade vilket gör att backarna "biter sig fast" i detaljer utan att skada dessa.

Typ	Längd mm	Best nr	Förp.
140PUF	140	39814036	1
150PUF	150	39815036	1

Skyddsbackar sats med 4 par



Kit 100

Innehåller: 100N - 100P - 100PUF - 100PUP i en plastfodral.

Kit 125

Innehåller: 125N - 125P - 125PUF - 125PUP i en plastfodral.

Kit 150

Innehåller: 150N - 150P - 150PUF - 150PUP i en plastfodral.

Typ	Längd mm	Best nr	Förp.
Kit 100	100	39810066	1
Kit 125	125	39812566	1
Kit 150	150	39815066	1