

MILBAR


Spårringstänger, skaltänger och kabelverktyg är tillverkade i fjäderstål vilket innebär en överträffad hållbarhet. Det är särskilt viktigt när det gäller spetsarna på spårringstängerna.



Imperial

Låseringstænger, afisoleringstænger og kabelværktøj er fabrikeret i fjederstål hvilket indebærer, en uovertruffen holdbarhed. Det er specielt vigtigt når det gælder spidserne på låseringstængerne.

Spårringstång/Låseringstång



Omställbara spårringstänger. Alltid rätt tång till hands klarar både in- och utvändiga låsringar. Omställningen görs enkelt med en skruvfattning. Superstarka spetsar som är cylindriska och planslipade för bästa grepp i hålen.

Omstillelige låseringstænger. Alltid rette tang i hånden som klarer både ind- og udvendige låseringe. Omstillingen foretages let med en skruvfattning. Superstærke spidser som er cylindriske og plansleget for optimalt greb i hullet.

Typ/ Type	Rek. arbetsområde mm/ Rek. arbejdsområde mm	Spetsdiameter mm/ Spidsdiameter mm	Spetsform / Spidsform	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
IR-38	7-18	1,0	Rak/Lige	150	41212003	10
IR-3845	7-18	1,0	45°	150	41212004	10
IR-3890	7-18	1,0	90°	145	41212005	10
IR-47	12-25	1,3	Rak/Lige	150	41212008	10
IR-4745	12-25	1,3	45°	150	41212009	10
IR-4790	12-25	1,3	90°	145	41212010	10
IR-70	18-50	1,8	Rak/Lige	195	41212015	10
IR-7045	18-50	1,8	45°	195	41212016	10
IR-7090	18-50	1,8	90°	190	41212017	10
IR-90	31-82	2,3	Rak/Lige	240	41212022	5
IR-9045	31-82	2,3	45°	235	41212023	5
IR-9090	31-82	2,3	90°	230	41212024	5

Profssats IR-12K/Profset IR-12K



Etui med 12 st omställbara spårringstänger för ut- och invändiga spårringar. Innehåller: IR-38, IR-3845, IR-3890, IR-47, IR-4745, IR-4790, IR-70, IR-7045, IR-7090, IR-90, IR-9045, IR-9090.

Etui med 12 stk omstillelige låseringstænger for ud- og indvendige låseringe. Indeholder: IR-38, IR-3845, IR-3890, IR-47, IR-4745, IR-4790, IR-70, IR-7045, IR-7090, IR-90, IR-9045, IR-9090.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
Spårringstång etui IR-12K 12 st, omställbar/ Låseringstænger etui IR-12K 12 st, omstillige	41212030	1



Profssats IR-90K, IR-045K/Profssæt IR-90K, IR-045K



Etui med 6 st omställbara spåringstänger.

IR-90K innehåller: IR-38, IR-3890, IR-47, IR-4790, IR-70, IR-7090.

IR-045K innehåller: IR-38, IR-3845, IR-47, IR-4745, IR-70, IR-7045.

Etui med 6 stk omstillige låseringstænger.

IR-90K indeholder: IR-38, IR-3890, IR-47, IR-4790, IR-70, IR-7090.

IR-045K indeholder: IR-38, IR-3845, IR-47, IR-4745, IR-70, IR-7045.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Spåringstång etui IR-90K 6 st, omställbar/ Låseringstænger etui IR-90K 6 st, omstillige	41212028	1
Spåringstång etui IR-045K 6 st, omställbar/ Låseringstænger etui IR-045K 6 st, omstillige	41212027	1

Omställbara spåringstänger för in- och utvändiga spåringar.

- Alltid rätt tång tillhands.
- Endast en tång för både in- och utvändiga ringar.
- Superstarka spetsar.
- Nu även med 18° vinkel.

Omstillelige låseringstænger for ind- og udvendige låseringer

- Alltid rette tang tilgængelig.
- Kun en tang for både ind- og udvendige ringe.
- Superstærke spidser.
- Nu også med 18° vinkel.



Spåringstång /Låseringstang Imperial



Omställningsvred/Omstillingsvrider

Snabbomställbara spåringstänger som ställs om från invändig till utvändig med en vridning på vredet. Superstarka spetsar som är cylindriska och planslipade för bästa grepp i hålen.

Hurtig omstillelig låseringstænger som omstilles fra indvendig til udvendig med en drejning på vrideren. Superstærke spidser som er cylindriske og planslebet for optimalt greb i hullet.

Typ/ Type	Rek. arbetsområde mm/ Rek. arbejdsområde mm	Spetsdiameter mm/ Spidsdiameter mm	Spetsform / Spidsform	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
IR-3818C	7-18	1,0	18°	150	412120301	5
IR-3890C	7-18	1,0	90°	150	412120303	5
IR-4718C	12-25	1,3	18°	150	412120304	5
IR-4790C	12-25	1,3	90°	150	412120306	5
IR-7018C	18-50	1,8	18°	195	412120307	5
IR-7090C	18-50	1,8	90°	195	412120309	5

Spårringstænger i etui IR-6CK/Låseringstænger i etui IR-6CK




🇸🇪 Etui med 6 st snabbomställbara spårringstænger.
IR-6CK innehåller: IR-3818C, IR-3890C, IR-4718C.

🇸🇪 Etui med 6 stk hurtig omstillelige låseringstænger.
IR-6CK indeholder: IR-3818C, IR-3890C, IR-4718C.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Spårringstång etui IR-6CK snabbomställbar/ Låseringstænger etui IR-6CK hurtigomstillige	412120310	1

Spårringstång/Låseringstång




🇸🇪 För utvändiga ringar.

Spetsarnas vinkling slipas fram ur materialet vilket ökar hållbarheten väsentligt. Tillverkade i fjäderstål.
Försedd med retur fjäder.

🇸🇪 Til udvendige ringe.

Spidsernes vinkling slibes frem via basis materialet, hvilket øger holdbarheden væsentlig. Fremstillet i fjederstål.
Forsynet med retur fjeder.

Typ/ Type	Rek. arbetsområde mm/ Rek. arbejdsområde mm	Spetsdiameter mm/ Spidsdiameter mm	Spetsform/ Spidsform	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
A-0	3-10	0,9	Rak/Lige	140	41212200	5
A-0-45	3-10	0,9	45°	140	41212201	5
A-0-90	3-10	0,9	90°	135	41212203	5
A-1	10-25	1,3	Rak/Lige	140	41212205	5
A-1-45	10-25	1,3	45°	140	41212206	5
A-1-90	10-25	1,3	90°	135	41212208	5
A-2	19-60	1,8	Rak/Lige	185	41212210	5
A-2-45	19-60	1,8	45°	185	41212211	5
A-2-90	19-60	1,8	90°	175	41212213	5
A-4	85-165	3,2	Rak/Lige	300	41212220	5
A-4-45	85-165	3,2	45°	295	41212221	5
A-4-90	85-165	3,2	90°	285	41212223	5



Spårringstång/Låseringstång



🇸🇪 För invändiga ringar.

Spetsarnas vinkling slipas fram ur materialet vilket ökar hållbarheten väsentligt. Tillverkade i fjäderstål.

🇩🇰 Til indvendige ringe.

Spidsernes vinkling slibes frem via basis materialet, hvilket øger holdbarheden væsentlig. Fremstillet i fjederstål.

Typ/ Type	Rek. arbejdsområde mm/ Rek. arbejdsområde mm	Spetsdiameter mm/ Spidsdiameter mm	Spetsform/ Spidsform	Længd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
I-0-45	3-10	0,9	45°	140	41212251	5
I-2	19-60	1,8	Rak/Lige	165	41212260	5
I-2-45	19-60	1,8	45°	165	41212261	5
I-2-90	19-60	1,8	90°	155	41212263	5
I-3	40-100	2,3	Rak/Lige	230	41212265	5
I-3-45	40-100	2,3	45°	225	41212266	5
I-3-90	40-100	2,3	90°	215	41212268	5
I-4	85-165	3,2	Rak/Lige	290	41212270	5
I-4-45	85-165	3,2	45°	285	41212271	5
I-4-90	85-165	3,2	90°	275	41212273	5

Profssats 50R/Profset 50R



🇸🇪 För medelstora ringar.

Modsvavar 16 spårringstånger. Utbytbara spetsar i 2 dimensioner och 4 utföranden. Tångerna är försedda med spärrmekanism. Innehåller: 1 st 27R för invändiga spårringar, 1 st 28R för utvändiga spårringar, samt utbytbara spetsar som skiftas om för utvändiga resp. invändiga spårringar.

🇩🇰 Til middelstore ringe.

Modsvavar 16 låseringstånger. Udskiftelige spidser i 2 dimensioner og 4 udførrelser. Tængerne er forsynet med skraldemekanisme. Indeholder: 1 stk 27R for indvendige låseringe 1 stk 28R for udvendige låseringe samt udskiftelige spidser som ombyttes for udvendige respektive indvendige låseringe.

Typ/ Type	Rek. arbejdsområde mm/ Rek. arbejdsområde mm	Spetsdiameter mm/ Spidsdiameter mm	Spetsform/ Spidsform	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
50R	Kompl. sats			41212060	1
Lösa spetsar/Løse Spidser	31-82	2,3	Rak/Llige	41206301	1
Lösa spetsar/Løse Spidser	31-82	2,3	15°	41206302	1
Lösa spetsar/Løse Spidser	31-82	2,3	45°	41206303	1
Lösa spetsar/Løse Spidser	31-82	2,3	90°	41206304	1
Lösa spetsar/Løse Spidser	82-120	3,2	Rak/Llige	41206401	1
Lösa spetsar/Løse Spidser	82-120	3,2	15°	41206402	1
Lösa spetsar/Løse Spidser	82-120	3,2	45°	41206403	1
Lösa spetsar/Løse Spidser	82-120	3,2	90°	41206404	1

Spårringstång 27R/Låseringstång 27R



☛ För invändiga ringar.

Försedd med spärrmekanism, gör den säker att arbeta med. Obs. Utan spetsar. Lösa spetsar se Proffssats 50R.

☛ Til indvendige ringe.

Forsynet med skraldemekanisme, gør den sikker at arbejde med. Obs. Uden spidser. Løse spidser se Profsæt 50R.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
27R	240	41212061	1

Spårringstång 28R/Låseringstång 28R



☛ För utvändiga ringar.

Försedd med spärrmekanism, gör den säker att arbeta med. Obs. Utan spetsar. Lösa spetsar se Proffssats 50R.

☛ Til udvendige ringe.

Forsynet med skraldemekanisme, gør den sikker at arbejde med. Obs. Uden spidser. Løse spidser se Profsæt 50R.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
28R	240	41212062	1


Spårringstång/Låseringstång



7R



71R



☛ För invändiga ringar, stora.

Spetsarnas vinkling slipas fram ur materialet vilket ökar hållbarheten väsentligt.

Spärrmekanismen spärrar gradvis åt båda hållen vilket underlättar vid montage och demontage. Utbytbara spetsar.


☛ Til indvendige ringe, store.

Spidsernes vinkling slibes frem via basis materialet, hvilket øger holdbarheden væsentlig.

Skraldemekanismen skraller gradvis på begge sider, hvilket letter ved montage og demontage. Udskiftelige spidser.

Typ/ Type	Rek. arbejdsområde mm/ Rek. arbejdsområde mm	Spetsdiameter mm/ Spidsdiameter mm	Spetsform/ Spidsform	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
7R	85-250	3,0	Rak/Lige	400	41212070	1
Spets 7R/8R/Spids 7R/8R	1 par	3,0	Rak/Lige		41212078	1
Spets 7R/8R/Spids 7R/8R	1 par	3,0	45°		41212079	1
Spets 7R/8R/Spids 7R/8R	1 par	3,0	90°		41212080	1
71R	165-400	3,8	Rak/Lige	735	41212088	1
Spets 71/79R/Spids 71/79R	1 par	3,8	Rak/Lige		41212090	1
Spets 71/79R/Spids 71/79R	1 par	3,8	45°		41212092	1
Spets 71/79R/Spids 71/79R	1 par	3,8	90°		41212094	1

Spårringstång/Låseringstång



🇸🇪 För utvändiga ringar, stora.

Spetsarnas vinkling slipas fram ur materialet vilket ökar hållbarheten väsentligt.

Spärrmekanismen spärrar gradvis åt båda hållen vilket underlättar vid montage och demontage. Utbytbara spetsar.

🇩🇰 Til udvendige ringe, store.

Spidsernes vinkling slibes frem via basis materialet, hvilket øger holdbarheden væsentlig.

Skraldemekanismen skraller gradvis på begge sider, hvilket letter ved montage og demontage. Udskiftelige spidser.

Typ/ Type	Rek. arbejdsområde mm/ Rek. arbejdsområde mm	Spetsdiameter mm/ Spidsdiameter mm	Spetsform/ Spidsform	Længd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
8R	85-250	3,0	Rak/Lige	400	41212074	1
Spets 7R/8R/Spids 7R/8R	1 par	3,0	Rak/Lige		41212078	1
Spets 7R/8R/Spids 7R/8R	1 par	3,0	45°		41212079	1
Spets 7R/8R/Spids 7R/8R	1 par	3,0	90°		41212080	1
68R	165-400	4,3	Rak/Lige	480	41212082	1
Spets 68/78R/Spids 68/78R	1 par	4,3	Rak/Lige		41212084	1
Spets 68/78R/Spids 68/78R	1 par	4,3	45°		41212085	1
Spets 68/78R/Spids 68/78R	1 par	4,3	90°		41212086	1

Spårringstång IR-15R /Låseringstång IR-15R



🇸🇪 För ringar utan hål.

Räfflade och slipade käftar för största greppsäkerhet.

Bästa möjliga åtkomlighet.

För små trådringar.

🇩🇰 Til ringe uden hul.

Riflet og slebet kæber for største gribesikkerhed.

Bedst mulige tilgængelighed.

For små trådringe.

Typ/ Type	Længd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
IR-15R	178	41212032	1

Spårringstång IR-47R/Låseringstång IR-47R



🇸🇪 För ringar utan hål.

Räfflade och slipade käftar för största greppsäkerhet.

Bästa möjliga åtkomlighet.

Alla standardapplikationer.

🇩🇰 Til ringe uden hul.

Riflet og slebet kæber for største gribesikkerhed.

Bedst mulige tilgængelighed.

Alle standardapplikationer.

Typ/ Type	Længd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
IR-47R	205	41212035	1

Spårringstång IR-48R/Låseringstång IR-48R



☛ För ringar utan hål.

Räfflade och slipade käftar för största greppsäkerhet.
Bästa möjliga åtkomlighet.
För stora ringar med liten öppning.

☛ Til ringe uden hul.

Riflet og slebet kæber for største gribesikkerhed.
Bedst mulige tilgængelighed.
For store ringe med lille åbning.

Typ/ Type	Længd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
IR-48R	210	41212036	1

Spårringstång IR-602R/Låseringstång IR-602R



☛ För ringar utan hål.

Slipade käftar för största greppsäkerhet.
Bästa möjliga åtkomlighet.
För stora ringar.

☛ Til ringe uden hul.

Slebet kæber for største gribesikkerhed.
Bedst mulige tilgængelighed.
For store ringe.

Typ/ Type	Længd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
IR-602R	220	41212041	1

Spårringstång IR-601R/Låseringstång IR-601R



☛ För ringar utan hål.

Slipade käftar för största greppsäkerhet.
Bästa möjliga åtkomlighet.
För transmissionsringar.

☛ Til ringe uden hul.

Slebet kæber for største gribesikkerhed.
Bedst mulige tilgængelighed.
For transmissionsringe.

Typ/ Type	Længd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
IR-601R	235	41212040	1

Spårringstång 2836/Låseringstång 2836



☛ För ringar utan hål.

Räfflade och slipade käftar för största greppsäkerhet.
Bästa möjliga åtkomlighet.
Alla standardapplikationer. Med utbytbara spetsar och back-spärr.

☛ Til ringe uden hul.

Riflet og slebet kæber for største gribesikkerhed.
Bedst mulige tilgængelighed.
Alle standardapplikationer. Med udskiftelige spidser og baklås.

Typ/ Type	Længd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2836	270	41212044	1
Spetsar 2836/Spidser 2836		41212046	1

- Exempel på trådvirning
- Exempel på trådvinding



Trådvirningsverktøj/Trådvindingstang



■ Virningsmekanismen omställbar för höger- eller vänstervirning.

■ Vindingsmekanismen omställeg för højre- eller venstrevinding.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
45W	150	41212340	1
41W	225	41212341	1

Trådvirningsverktøj 1W393, 2W393/ Trådvindingstang 1W393, 2W393



■ Automatisk. Virningsmekanismen återgår automatiskt, vilket gör operationen enkel och snabb. Högervirning. Trådvirningstangen roterar medsols, när mekanismen dras ut. Försedd med avbitare.

■ Automatisk. Vindingsmekanismen foregår automatisk, hvilket gør operationen enkel og hurtig. Højrevinding. Trådvindingstangen roterer med uret når mekanismen trækkes ud. Forsynet med bidefunktion.

Typ/ Type	Spets/ Spids	Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1W393	Diagonal	9" autom.	41212390	1
2W393	Diagonal	12" autom.	41212395	1

Trådvirningsverktøj 9W, 11W/ Trådvindingstang 9W, 11W



11W

■ Högervirning. Trådvirningstangen roterar medsols, när mekanismen dras ut. Försedd med avbitare.

■ Højrevinding. Trådvindingstangen roterer med uret når mekanismen trækkes ud. Forsynet med bidefunktion.

Typ/ Type	Spets/ Spids	Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
9W	Avsmalnande/ Spidsformet	6" mini	41212396	1
11W	Diagonal	6" mini	41212398	1

Virtråd/Bindetråd



■ Med mycket goda egenskaper "seg tråd".

■ Med rigtig gode egenskaber "sej tråd".

Typ/ Type	Tjocklek mm/ Patronstørrelse mm	Vikt kg/ Vægt kg	Längd m/ Længde m	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
17 WA	0,508	0,45	285	41212420	1
18 WA	0,635	0,45	182	41212421	1
19 WA	0,813	0,45	111	41212422	1
20 WA	1,041	0,45	71	41212423	1
21 WA	1,295	0,45	44	41212424	1

Kabelskopress KP1/Kabelskopresse KP1



■ Portabel serviceverktøj for kontaktpressning, som uppnås med ett kraftigt hammerslag. Lämplig för bl a batterikabelskor.

■ Transportabel serviceværktøj for kontaktpressning, som opnås med et kraftigt hammerslag. God for bla. batterikabelsko.

Typ/ Type	Rek. arbetsområde mm/ Rek. arbejdsområde mm	Vikt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
KP1	4-90	675	41212300	1

Kabelskotång E-112/Kabelskotang E-112



För solid och tvinnad tråd.
 Klipper skruv gradfritt 6-32, 8-32, 10-32 tum, M3,5, M4, M5.
 Kontaktpressar isolerade och oisolerade kabelskor 0,6, 1,5, 2,5 mm.
 Spetstång längst fram. Komforthandtag. Tillverkad i fjäderstål.

For enkel og viklet tråd.
 Klipper skruer gradfrit 6-32, 8-32, 10-32 tommer, M3.5, M4, M5.
 Kontaktpresser isolerede og uisolerede kabelsko 0.6, 1.5, 2.5 mm.
 Spidstång længst fremme. Komfortgreb. Fremstillet i fjederstål.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Skalar AWG/ Afsolerer AWG	Skalar mm/ Afsolerer mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
E-112	240	20-10	0,75-6,0	41212302	1

Kabelskotång IE-114/Kabelskotang IE-114



För solid och tvinnad tråd. Avbitare för kopparledare.
 Klipper skruv gradfritt M2,5, M3, M3,5, M4, M4,5, M5.
 Kontaktpressar isolerade och oisolerade kabelskor 0,6, 1,5, 2,5 mm.
 Komforthandtag. Flackstångsfunktion. Tillverkad i fjäderstål.

For enkel og viklet tråd. Bidefunktion for kobberledere.
 Klipper skruer gradfrit M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5.
 Kontaktpresser isolerede og uisolerede kabelsko 0.6, 1.5, 2.5 mm.
 Komfortgreb. Spidstångsfunktion. Fremstillet i fjederstål.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Skalar AWG/ Afsolerer AWG	Skalar mm/ Afsolerer mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
IE-114	210	22-10	0,5-6,0	41212304	1

Skaltång IE-122/Afisoleringstang IE-122



Klipper och skalar med största precision. Klarar även tefloniserade kablar. Skadar ej kopparledaren. Lämplig för både tvinnad och solid kopparledare.
 Returfjäder. Flackstångsfunktion. Tillverkad av fjäderstål.

Klipper og afsolerer med største præcision. Klarer også tefloniserede kabler. Skader ikke kobberlederen. God for både flettet og solid kobberledere.
 Returfjeder. Spidstångsfunktion. Fremstillet af fjederstål.

Typ/ Type	Skalar AWG/ Afsolerer AWG	Skalar mm/ Afsolerer mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
IE-122	16-8	1,5-10,0	41212313	12

Skaltång IE-177 med avbitare/ Afisoleringstang IE-177



Klipper och skalar med största precision. Klarar även tefloniserade kablar. Skadar ej kopparledaren. Lämplig för både tvinnad och solid kopparledare. Returfjäder.
 Tillverkad i fjäderstål vilket innebär att eggen håller sig skarp länge. Klipper endast koppartråd.

Klipper og afsolerer med største præcision. Klarer også tefloniserede kabler. Skader ikke kobberlederen. God for både flettet og solid kobberledere.
 Returfjeder. Fremstillet af fjederstål. Klipper også kobbertråd.

Typ/ Type	Skalar AWG/ Afsolerer AWG	Skalar mm/ Afsolerer mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
IE-177	20-10	0,8-2,6	41212317	12

Skaltång IE-178 med avbitare/ Afisoleringstang IE-178



Klipper och skalar med största precision. Klarar även tefloniserade kablar. Skadar ej kopparledaren. Lämplig för både tvinnad och solid kopparledare. Returfjäder.
 Tillverkad i fjäderstål vilket innebär att eggen håller sig skarp länge. Klipper endast koppartråd.

Klipper og afsolerer med største præcision. Klarer også tefloniserede kabler. Skader ikke kobberlederen. God for både flettet og solid kobberledere.
 Returfjeder. Fremstillet af fjederstål. Klipper også kobbertråd.

Typ/ Type	Skalar AWG/ Afsolerer AWG	Skalar mm/ Afsolerer mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
IE-178	26-16	0,4-1,3	41212318	12

Avbitare IE-132 (Saxklipp)/ Bidetang IE-132 (Saksklip)



Klipper med största precision.
 Saxklipp ger ett rakt snitt för kopparledare.
 Returfjäder. Flackstångsfunktion. Tillverkad av fjäderstål.

Klipper med største præcision.
 Saksklip giver et lige snit for kobberledere.
 Returfjeder. Spidstångsfunktion. Fremstillet af fjederstål.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
IE-132	41212314	12

Skaltång IE-120 med avbitare, IE-182 med låsning och fjæder/Afisoleringstang IE-120 med afbider, IE-182 med lås og fjeder



🇺🇵 Klipper och skalar med största precision. Klarar även tefloniserade kablar. Saxklipp ger ett rakt snitt. Lämplig för både tvinnad och solid kopparledare. Klipper endast koppartråd. Returfjäder. Flacktangsfunktion. Tillverkad av fjäderstål.

🇺🇵 Klipper og afisolerer med største præcision. Klarer også tefloniserede kabler. Saksklip giver et lige snit. God for både flettet og solide kobberledere. Klipper også kobbertråd. Returfjeder. Spidstangfunktion. Fremstillet af fjederstål.

Typ/Type	Skalar AWG/Afisolerer AWG	Skalar mm/Afisolerer mm	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
IE-120	20-10	0,75-2,6	41212315	12
IE-182	20-10 m låsn	0,75-6,0	41212322	12

Skaltång IE-125 med avbitare /Afisoleringstang IE-125



🇺🇵 Klipper och skalar med största precision. Klarar även tefloniserade kablar. Saxklipp ger ett rakt snitt. Lämplig för både tvinnad och solid kopparledare. Klipper endast koppartråd. Returfjäder. Flacktangsfunktion. Tillverkad av fjäderstål.

🇺🇵 Klipper og afisolerer med største præcision. Klarer også tefloniserede kabler. Saksklip giver et lige snit. God for både flettet og solide kobberledere. Klipper også kobbertråd. Returfjeder. Spidstangfunktion. Fremstillet af fjederstål.

Typ/Type	Skalar AWG/Afisolerer AWG	Skalar mm/Afisolerer mm	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
IE125	26-16	0,4-1,3	41212316	12

Skaltång IE-130 med avbitare /Afisoleringstang IE-130



🇺🇵 Klipper och skalar med största precision. Klarar även tefloniserade kablar. Saxklipp ger ett rakt snitt. Lämplig för både tvinnad och solid kopparledare. Returfjäder. Flacktangsfunktion. Tillverkad av fjäderstål. Klipper endast koppartråd.

🇺🇵 God for både flettet og solide kobberledere. Returfjeder. Spidstangfunktion. Fremstillet af fjederstål. Klipper også kobbertråd.

Typ/Type	Skalar AWG/Afisolerer AWG	Skalar mm/Afisolerer mm	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
IE-130	30-22	0,25-0,65	41212320	12

Skaltång IE-116/Afisoleringstang IE-116



🇺🇵 Klipper och skalar. Returfjäder. Tillverkad av fjäderstål. Inställbar skaltång.

🇺🇵 Klipper og afisolerer. Returfjeder. Fremstillet af fjederstål. Indstillelig afisoleringstang.

Typ/Type	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
IE-116	41212325	5

Mjukgreppstång 45Z/Skånegribetang 45Z



🇺🇵 Skadar ej gripytorna. Greppar även släta ytor. Mjukgreppstången har utbytbara gripkuddar. Lämpar sig för kontakter, rör, kablar och förskruvningar.

🇺🇵 Skader ikke gribeemner. Griber også på glatte emner. Softgribetangen har udskiftelige gribeklodser. Anvendelig for kontakter, rør og kabler.

Typ/Type	Beskrivning/Beskrivelse	Kapacitet mm	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
45Z	Tång/Tang	6-57	41212481	5
45Z	Gripkuddar/Gribeklodser		41212484	1

Stryptång - Pinch Off tång 54Z, 55Z, 56Z/ Stoptang - Pinch Off tang 54Z, 55Z, 56Z



🇺🇵 Stryptång med steglös låsning av käftarna. Lämplig för bl a kyl- och bränslesystem.

🇺🇵 Holdetang med gearfri låsning af kæberne. Anvendelig for bl.a. køle- og benzinsystem.

Typ/Type	Kapacitet mm	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
54Z	0-19	41212554	1
55Z	0-32	41212555	1
56Z	0-64	41212556	1

Punkteringstång 2 QT/Punkteringstång 2 QT



🇺🇵 För kopparrör 6-12 mm. Används bl a för tömning av luftkonditionering och kylsystemvätskor.

🇺🇵 For kobberrør 6-12 mm. Anvendes bl a for tömning af anlæg for aircondition og kølesystemsvæsker.

Typ/Type	Kapacitet mm	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
2 QT	6-12	41212530	1